


# Robot Slider

ロボットスライダー

# RS2




- ① 自社設計・自社製造による廉価なスライダー**
- ② 場所を取らないコンパクト設計のスライダー**  
(スライダー両サイドでロボット作業が可能)
- ③ 短納期を標準化により実現**


# Robot Slider RS2

## ■主要諸元

### Sシリーズ性能仕様




### Hシリーズ性能仕様



項目	Sシリーズ			Hシリーズ			全長 フレーム全長+ケーブルガイド (S,Hシリーズ共通)	フレームの組合せ (S,Hシリーズ共通)		
	ストローク	LS間ストローク	重量	ストローク	LS間ストローク	重量				
ストローク & フレーム長さ	2.3m	2.15m	1450kg	2.1m	1.95m	1600kg	3.95m(3.6+0.35)	3.6		
	3.5m	3.35m	1600kg	3.3m	3.15m	1750kg	5.15m(4.8+0.35)	4.8		
	4.7m	4.55m	1750kg	4.5m	4.35m	1900kg	6.35m(6.0+0.35)	6.0		
	5.9m	5.75m	2550kg	5.7m	5.55m	2750kg	8.0m(7.2+0.8)	3.6	3.6	
	7.1m	6.95m	2700kg	6.9m	6.75m	2900kg	9.2m(8.4+0.8)	4.8	3.6	
	8.3m	8.15m	2850kg	8.1m	7.95m	3050kg	10.4m(9.6+0.8)	6.0	3.6	
	9.5m	9.35m	3000kg	9.3m	9.15m	3200kg	11.6m(10.8+0.8)	6.0	4.8	
	10.7m	10.55m	3150kg	10.5m	10.35m	3350kg	12.8m(12.0+0.8)	6.0	6.0	
	11.9m	11.75m	3950kg	11.7m	11.55m	4200kg	14.0m(13.2+0.8)	6.0	3.6	3.6
	13.1m	12.95m	4100kg	12.9m	12.75m	4350kg	15.2m(14.4+0.8)	6.0	4.8	3.6
	14.3m	14.15m	4250kg	14.1m	13.95m	4500kg	16.4m(15.6+0.8)	6.0	6.0	3.6
	15.5m	15.35m	4400kg	15.3m	15.15m	4650kg	17.6m(16.8+0.8)	6.0	6.0	4.8
	16.7m	16.55m	4550kg	16.5m	16.35m	4800kg	18.8m(18.0+0.8)	6.0	6.0	6.0
	性能仕様	最大積載荷重(ロボット嵩上台含む)			1200 kg			3600 kg		
		最高移動速度			2.0m/s (600kg以下)			1.2m/s (1500kg以下)		
	最大加速度			1.2m/s <sup>2</sup>			積載荷重、速度、加速度は、左図の斜線範囲内のこと			
	ロボットテーブル寸法、重量			1200×750 350kg			1400×800 450kg			
	減速機			GH24シリーズ 1/11又は1/21			GH40シリーズ 1/11又は1/21			
	減速比			GH24シリーズ 1/11又は1/21			GH40シリーズ 1/11又は1/21			
	ピニオン直径(mm)			φ143.23			φ171.88			
	LMガイド			#35シリーズ			#55シリーズ			
	ラック&ピニオンのモジュール(mm)			3.183 1 (CP10)			4.774 6 (CP15)			
	ケーブルの最大収容重量			3.0kg/m以下			イグス社製:E4.42.15.200 (標準型) R4.42.15.200 (密閉型)			
	最大直径			φ38mm以下						
オプション	ロボット嵩上台			○			300~700mm(50mm刻み)。			
	フロントカバー			○			取付ブラケット込み			
	バックカバー			○			取付ブラケット込み			
	リミットスイッチ			○			取付ブラケット込み			
	ピニオンカバー			○						
	モーターカバー			○						

## ■全体図



株式会社 トーキン

〒73 7-0157 広島県呉市仁方町 2-1  
Tel: 0823-79-5624 Fax: 0823-79-6669  
E-mail: info@tokin-kure.com  
http://tokin-kure.com

■お問い合わせは